

型 式		VHC-150M	VHC-200M	VHC-250M	VHC-300M	VHC-500M	VHC-600M	
処理量(マンゴの場合)		1,500Kg/batch	2,000Kg/batch	2,500Kg/batch	3,000Kg/batch	5,000Kg/batch	6,000Kg/batch	
処理室(LxMxHmm)		3,920x2,440x3,160	5,120x2,440x3,160	6,320x2,440x3,160	7,520x2,440x3,160	12,320x2,440x3,160	13,520x2,440x3,160	
処理パレット数		3 パレット	4 パレット	5 パレット	6 パレット	10 パレット	12 パレット	
性能	温度範囲	室温 + 10°C ~ 60°C						
	湿度範囲	50% ~ 98%RH						
	温度調節幅	0.1°C						
	湿度調節幅	0.1%RH						
	温度分布	±0.1°C						
	湿度分布	±1.0%						
定格	電 源	3Φ AC200V 50/60Hz						
	最大消費電力	75KW	95KW	115KW	140KW	230KW	270KW	
	最大消費水量	蒸熱	18ℓ / hr.	21ℓ / hr.	24ℓ / hr.	27ℓ / hr.	48ℓ / hr.	52ℓ / hr.
		冷却	180ℓ / min.	240ℓ / min.	300ℓ / min.	360ℓ / min.	600ℓ / min.	720ℓ / min.